
BR2X系列

一维影像近接扫描器

机型说明





突出功能

※超高解析度，能扫2mil超小高密度条码(对于一般他厂仅3mil以上)。

※外销日本十年，一流精度、品质。灵敏度极高，快速识别。

优秀功能

※影像光学头：可扫描手机一维码，特别对冰箱物品的含水雾条码能稳定辨识。

※解读所有一维条码：支持国际流行的所有标准一维条码，满足大部分场合的扫描需求。

※线折弯强度：一般使用环境可至少折弯1000000次

※人性化设计：外形美观流畅，手感舒适自然，符合人体工学设计。

※操作简便快捷，适用批发店和便利店。

扫描范围

条码密度	景深
2 mil (Code 39)	0-28mm
3 mil (Code 39)	0-65mm
4 mil (Code 39)	0-75mm
5 mil (Code 39)	0-95mm
10.4 mil (EAN)	0-125mm
13 mil (EAN)	0-130mm
15.6 mil (EAN)	0-150mm

*分辨率 2 mil

*产品性能可能会因为条码质量和环境条件而受不同程度影响

关注顶尖微信
aclas5710085

顶尖 ACLAS®
www.aclas.com

技术规格

性能参数	
型　　号	BR2X
光源类型	红色 LED（625nm）
光学系统	2500像素线性传感器
扫描精度	0.05mm （2 mil）
扫码宽度	72mm（距窗口 0mm）；193mm（距窗口130mm）
扫描方式	手动触发
扫描速度	200次/秒
解码能力	EAN-13, EAN-8, Code39, Code32, CIP39, Coda Bar(CLSI), UPC-A, UPC-E(Add on 2 of 5), MSI/Plessey(UK Plessey), Code 128(EAN128),Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, ITF 14, Industrial 2 of 5, IATA, Matrix 2 of 5, Telepen, China Postal Code, GS1 DataBar(RSS), Laetus Phamacode

物理参数	
材　　质	ABS+TPR
颜　　色	黑/白
重　　量	110g （不带线），200g（带线）
外观尺寸	167mm（长）*85mm（宽）*52mm（高）
提示方式	红色 LED & 蜂鸣声
通讯接口	USB/RS232（RS232数据线）/ PS2


电气参数	
操作电压	5V±5%
操作电流	71mA
待机电流	40mA
空气放电	15KV


环境参数	
跌落耐受强度	1.5m（20次）
防尘防水	符合Ip30等级
工作温度	0°C~40°C（更严酷环境请洽商定制）
储存温度	-20°C~60°C
相对湿度	5%~95%（无凝结）


资质认证	
电磁兼容性	CE，FCC/Class B，VCCI/Class B ITE SGS认证
ROHS/WEEE认证	符合ROHS 2011/65/EU指令， WEEE 2012/19/EC指令

注：以上参数如有变更，恕不另行通知。

外形尺寸







顶尖 ACLAS
厦门顶尖电子有限公司
PINNACLE TECHNOLOGY CORP.
台湾公司:115台北市南港区八德路四段778号5楼
大陆公司:厦门火炬高科技园区光厦楼，厦门市翔安火炬工业区舫山南路1号
Http://www.aclas.com　E-mail:LS@aclas.com